

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ТНВД	60.5-30
Двигатель	ЯМЗ-236М2
Применяемость	-

1	Направление вращения	Правое
2	ГНП первой секции	$5,1 \pm 0,05$
3	Последовательн. подачи	1-4-2-5-3-6
4	Углы поворота к. вала	0-45-120-165-240-285
5	Допуск по углам	$\pm 30'$
6	Модель распылителя	26-01
7	Модель форсунки	26-11
8	Давление начала впрыск.	$(220+7)$ кгс/см ²
9	Параметры впр. трубки	$L=(415\pm 3)$ мм, $V=(1,25\dots 1,35)$ см ³
10	Давление откр. пер. клапана	$(0,5\dots 1,0)$ кгс/см ²

№ п/п	Регулировочные Параметры	мин ⁻¹	Число ходов	Кол-во топ., см ³	Приращение подачи	Не-равн.	Прим.
1	Номинальная подача	1030 ± 10	200	20,4-21,2	-	5	
2	Контроль подачи	850 ± 10	200	-	0,4-1,2	-	
3	Максимальная подача	700 ± 10	200	-	1,2-2,0	8	
4	Контроль подачи	500 ± 10	200	19,2-20,6	-	-	
5	Контроль подачи						
6	Контроль подачи	80 ± 10	100	23	-	-	
7	Контроль подачи	250 ± 10	200	10-18	-	-	
8	Контроль подачи	300 ± 10	200	3-4	-	40	
9	Контроль подачи	315-350	200	0	-	-	
10	Начало выкл. подачи	1065-1085					
11	Полное выкл. Подачи	(1065-1085) + (50-100)					

№ п/п	Параметры муфты опережения впрыскивания	мин ⁻¹	Угол разворота, град.
1	Контроль угла разворота	1050 ± 10	$4,0\pm 0,5$
2	Контроль угла разворот	880 ± 10	$2,5^{+0,5}_{-1,0}$
3	Контроль угла разворот	760 ± 10	$1,5^{+0,5}_{-1,0}$
4	Контроль угла разворот	650 ± 10	$0,5\pm 0,5$