

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ТНВД	60.5-40
Двигатель	ЯМЗ-236А
Применяемость	

1	Направление вращения	Правое
2	ГНП первой секции	5,1 0,05
3	Последовательность подачи	1-4-2-5-3-6
4	Углы поворота кулачкового вала	0-45-120-165-240-285
5	Допуск по углам	30D'
6	Модель распылителя	26-01
7	Модель форсунки	26-11
8	Давление начала впрыскивания	(220+7) кгс/см ²
9	Параметры впрыскивающей трубки	L=(415 3)мм; V=(1,25...1,35)см ³
10	Давление открытия перепускного клапана	(0,5...1,0)кгс/см ²

№ п/п	Регулировочные параметры	мин ⁻¹	Число ходов	Кол-во топ. см ³	Приращ. подачи см ³	Неравн. %	Прим.
1	Номинальная подача	1030 10	200	21,2-22	-	5	
2	Контроль подачи	850 10	200	-	0,4-1,2	-	
3	Максимальная подача	700 10	200	-	1,2-2,0	8	
4	Контроль подачи	500 10	200	19,8-21	-	-	
5	Контроль подачи						
6	Пусковая подача	80 10	100	23	-	-	
7	Контроль подачи	250 10	200	10-18	-	-	
8	Контроль подачи	300 10	200	3-4	-	40	
9	Контроль подачи	315-350	200	0	-	-	
10	Начало выкл. подачи	1065-1085					
11	Полное выкл. подачи	(1065-1085)+(50-100)					

№ п/п	Параметры муфты опережения впрыскивания	мин ⁻¹	Угол разворота Град.
1	Контроль угла разворота	1050 10	4 0,5
2	Контроль угла разворота	880 10	2,5 ^{+0,5} -1,0
3	Контроль угла разворота	760 10	1,5 ^{+0,5} -1,0
4	Контроль угла разворота	650 10	0,5 0,5