РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ТНВД	905.8
Двигатель	ЯМЗ-240Д

1	Направление вращения	Левое
2	ГНП первой секции	$5{,}1 \pm 0{,}05$
3	Последовательн. подачи	1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12
4	Углы поворота к. вала	0-22,5-60-82,5-120-142,5-180-202,5-240-262,5-300-322,5
5	Допуск по углам	$\pm 30'$
6	Модель распылителя	26-01
7	Модель форсунки	262-03
8	Давление начала впрыск.	(220^{+7}) кгс/см^2
9	Параметры впр. трубки	L=(415±3) мм, V=(1,25…1,35)см^3
10	Давление откр. пер. клапана	(1,05±0,35) кгс/см^2

№ п/п	Регулировочные Параметры	мин$^{-1}$	Число ходов	Кол-во топ., см^3	Приращение подачи	Неравн.	Прим.
1	Номинальная подача	930±10	200	20,0-20,8	-	7	
2	Контроль подачи	840±10	200	-	0,2-1,0	-	
3	Максимальная подача	725±10	200	-	1,0-1,8	10	
4	Контроль подачи	500±10	200	18,6-20,0	-	-	
5	Контроль подачи						
6	Контроль подачи						
7	Пусковая подача	80±10	100	23,0	-	-	
8	Контроль подачи	250±10	200	10,0-18,0	-	-	
9	Контроль подачи	300±10	200	3,0-4,0	-	65	
10	Контроль подачи	315-350	200	0	-	-	
11	Начало выкл. подачи	(975-1000) мин$^{-1}$					
12	Полное выкл. подачи	(975-1000) + (50-100) мин$^{-1}$					

№ п/п	Параметры муфты опережения Впрыскивания	мин$^{-1}$	Угол разворота, град.
1	Контроль угла разворота	880±10	$4{,}0^{+0{,}5}_{-1{,}0}$
2	Контроль угла разворота	740±10	$2{,}5^{+0{,}5}_{-1{,}0}$
3	Контроль угла разворота	650±10	$1{,}5^{+0{,}5}_{-1{,}0}$